Обозначение червячных одноступенчатых редукторов SVF

P **P ... HS** **F** **A** **A ... HS** **V** **N**

SVF	030	F1	i=10	B3	IEC63-B14	0,12kW	1400rpm	230/400V	50Hz	IP55	F	S1

S1 — Режим работы

F — Класс изоляции

IP55 — Степень защиты электродвигателя

50Hz — Частота сети

230/400V — Напряжение питания электродвигателя

1400rpm — Обороты электродвигателя 1/min

0,12kW — Мощность электродвигателя

IEC63-B14 — IEC/PAM - обозначение присоединительных элементов электродвигателя
HS - Цилиндрический приводной (быстроходный) вал.

B3 — Монтажное положение редуктора
B3 (Стандарт), B5, B6, B7, B8; V1; V3; V5, V6

i=10 — Передаточное отношение редуктора

F1 — Монтажные элементы редуктора
A, N, V - лапы
F, FA, FC - фланец
BR - Удерживающий рычаг
SS1, SS2 - Односторонний тихоходный вал
DS - Двухсторонний тихоходный вал

030 — Типоразмер редуктора: 28; 30; 44; 49; 63; 72; 86; 110
Специальная серия : 45U; 50U; 85U

SVF — Серия редуктора

Монтажное положение

Лапы	B3	 B6	 B7	B8	V5	V6
Фланец	 B3	B6	B7	 B8	 V5	 V6

Расположение тихоходного вала

SS1	SS2	DS