Обозначение червячных двухступенчатых редукторов SVFD

SVFD	30/44	A	i=245	CW1	IEC56-B14	0,09kW	1400rpm	230/400V	50Hz	IP55	F	S1
												Режим работы
											Класс изоляции	
										Степень защиты электродвигателя		
									Частота сети			
								Напряжение питания электродвигателя				
							Обороты электродвигателя 1/min					
						Мощность электродвигателя						
					IEC/PAM - обозначение присоединительных элементов электродвигателя HS - Цилиндрический приводной (быстроходный) вал.							
				Монтажное положение редуктора B3 (Стандарт), B5, B6, B7, B8; V1; V3; V5, V6								
			Передаточное отношение редуктора									
		Монтажные элементы редуктора A, N, V - лапы F, FA, FC - фланец Torque arm - Удерживающий рычаг SS1, SS2 - Односторонний тихоходный вал DS - Двухсторонний тихоходный вал										
	Типоразмер редуктора: 28; 30; 44; 49; 63; 72; 86; 110 Специальная серия : 45U; 50U; 85U											
Серия редуктора												

Монтажное исполнение

P	F	A	V	N
				

Монтажное положение

CW1	CCW1	CW2	CCW2	CW3	CCW3	CW4	CCW4
							

Расположение тихоходного вала

SS1	SS2	DS